

FOF KROVNI PROZORI



ROLUX DRVENI KROVNI PROZORI - FOF		VARIJANTA	
Primjena	Presvlaka	Okno	
za javne i stambene objekte	Aluminij, lakiran, RAL 7043	Konstrukcija	4-16-4H
U grijanim, naseljenim prostorijama	Ručka	24 mm dvostruko staklo	▪
Nagibi krova od 15°-90°	Ergonomski oblikovana	Nizak E	▪
Prikladno za sve uobičajene krovove s odgovarajućim opšavom	ručka od cinka, lakirana	Plin (argon)	▪
Značajke	Zglob	Kaljeno staklo	▪
Središnji ovjes	Okretni zglob	Ug (W/m2K)	1.1
Tanak okvir		Propusnost sunčeve energije	0.60
Kaljeno staklo		Uw (W/m2K)	1.5
Elegantna donja ručka		Vodonepropusnost	E1200
Dva položaja ventilacije putem ručke		Propusnost zraka	Class 4
Jednostavna instalacija		Otpornost na opterećenje vjetrom	Class C4
Jamstvo na 10 godina		Smanjenje zvuka	32 (-1,-5) dB
Materijal		Boja	
Drvo i završna obrada laminacije		Prirodno drvo	▪
Drvo iz izvora FSC certifikacije			
Zaštićeno od fungicida			
Lak na bazi vode			

MJERE								
ROLUX KROVNI PROZOR	DIMENZIJE	VELIČINA VANJSKOG OKVIRA		VELIČINA STAKLA		VELIČINA VIDLJIVOG STAKLA		
		Širina	Visina	Širina	Visina	Širina	Visina	Površina osvijetljenja (m2)
C2	55 x 72 cm	55 cm	71,9 cm	39,8 cm	59,0 cm	37,3 cm	53,1 cm	0,198
F6	66 x 112 cm	66 cm	111,9 cm	50,8 cm	99,0 cm	48,3 cm	93,1 cm	0,449
M4	78 x 92 cm	78 cm	91,9 cm	62,8 cm	79,0 cm	60,3 cm	73,1 cm	0,440
M6	78 x 112 cm	78 cm	111,9 cm	62,8 cm	99,0 cm	60,3 cm	93,1 CM	0,561
M8	78 x 134 cm	78 cm	133,9 cm	62,8 cm	121,0 cm	60,3 cm	115,1 cm	0,694
S6	114 x 112 cm	114 cm	111,9 cm	98,8 cm	99,0 cm	96,3 cm	93,1 cm	0,896

TABLICA KOMPATIBILNOSTI			
ROLUX KROVNI PROZOR	ROLUX UNIVERZALNI OPŠAV	VANJSKA TENDA	ROLUX SIESTA SJENILO
C2	WO C2	MIR CXA	DHR C2
F6	WO F6	MIR FXA	DHR F6
M4	WO M4	MIR MXA	DHR M4
M6	WO M6	MIR MXA	DHR M6
M8	WO M8	MIR MXA	DHR M8
S6	WO S6	MIR SXA	DHR S6


10 GODINA
 GARANCIJE