

APB KROVNI PROZORI



ROLUX PVC KROVNI PROZORI - APB		MATERIJAL		VARIJANTA	
Primjena		Materijal		Okno	
za javne i stambene objekte		Bezolovni PVC		Konstrukcija	4-16-4H
Ugrijanim, naseljenim prostorijama		Ojačan metalom		24 mm dvostruko staklo	▪
Nagibi krova od 15°-90°		Dodatna polistirenska izolacija		Nizak E	▪
Prikladno za sve uobičajene krovove s odgovarajućim opšavom		Presvlaka		Plin	Argon
Značajke		Aluminij, lakiran, RAL 7043		Ug (W/m2K)	1.1
Središnji ovjes		Ručka		Ukupna propusnost sunčeve energije	0.6
Bezolovni PVC ojačan metalom		Ergonomski oblikovana		Uw (W/m2K)	1.4
Kaljeno vanjsko staklo		ručka od cinka, lakirana		Vodonepropusnost	E1500
Izvršna izolacija		Zglob		Propusnost zraka	Class 4
Visoka otpornost na vlagu		Okretni zglob		Otpornost na opterećenje vjetrom	Class C4
PVC profili s jednostavnim održavanjem				Smanjenje zvuka	32 (-1,-5) dB
Elegantna donja ručka				Boja	
Dva položaja ventilacije putem ručke				Bijela	▪
Jednostavna instalacija					
Jamstvo na 10 godina					

MJERE								
ROLUX KROVNI PROZOR	DIMENZIJE	VELIČINA VANJSKOG OKVIRA		VELIČINA STAKLA		VELIČINA VIDLJIVOG STAKLA		
		Širina	Visina	Širina	Visina	Širina	Visina	Površina osvjetljenja (m2)
C2	55 x 72 cm	55 cm	71,9 cm	39,8 cm	59,0 cm	37,3 cm	53,1 cm	0,198
F6	66 x 112 cm	66 cm	111,9 cm	50,8 cm	99,0 cm	48,3 cm	93,1 cm	0,449
M4	78 x 92 cm	78 cm	91,9 cm	62,8 cm	79,0 cm	60,3 cm	73,1 cm	0,44
M6	78 x 112 cm	78 cm	111,9 cm	62,8 cm	99,0 cm	60,3 cm	93,1 cm	0,561
M8	78 x 134 cm	78 cm	133,9 cm	62,8 cm	121,0 cm	60,3 cm	115,1 cm	0,694
S6	114 x 112 cm	114 cm	111,9 cm	98,8 cm	99,0 cm	96,3 cm	93,1 cm	0,896

TABLICA KOMPATIBILNOSTI			
ROLUX KROVNI PROZOR	ROLUX UNIVERZALNI OPŠAV	VANJSKA TENDA	ROLUX SIESTA SJENILO
C2	WO C2R	MIR CXA	DHR C2
F6	WO F6R	MIR FXA	DHR F6
M4	WO M4R	MIR MXA	DHR M4
M6	WO M6R	MIR MXA	DHR M6
M8	WO M8R	MIR MXA	DHR M8
S6	WO S6R	MIR SXA	DHR S6

CE¹³
 EN 14351-1: 2006
 +A2: 2016

10 GODINA
 GARANCIJE